

1ST DOWN



Floor Seal Sellador Para Pisos

SEALS VINYL, CONCRETE, MARBLE,
TERRAZZO AND CERAMIC TILE FLOORS.
WILL NOT DISCOLOR WITH AGE.

RIDLEY'S
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY
3700 Reveille • Houston, TX 77087 • 713-649-4121

Net Contents:
One Gallon
(3.8 Liters)

Part #
1STDOWN1G



1STDOWN1G

APPLICATION:

1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes. Strip build-up along edges and in corners.
2. Rinse thoroughly and let dry.
3. With clean equipment apply thin, even coats of seal.
4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats.
5. For best results, apply a maximum of 2 coats of seal.
6. Finally, apply two coats of finish. If desired, additional coats of finish may be added the following day.

NOTE: For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

COVERAGE: One gallon covers up to 2,500 square feet.

CAUTION: May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation.

FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

Contents: Water 7732-18-5, Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Dipropylene glycol monomethyl ether 34590-94-8, Acrylic emulsion polymer N/A. 280E0911.

This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance.

Maximum VOC Content: Less than 310 gm/l.

DOT Hazard Class: Non-Regulated

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

Net Contents: One Gallon (3.8 Liters)

APLICACIÓN:

1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos. Remover lo sucio acumulado por el tiempo a lo largo de los bordes así como en las esquinas.
2. Enjuague completamente y deje secar.
3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo de sellador.
4. Bajo condiciones normales, deje que se seque por treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes.
5. Para obtener los mejores resultados, aplicar un máximo de 2 manos de sellador.
6. Por fin, aplicar 2 manos de acabado.

NOTA: Para el cuidado y mantenimiento de baldosas que contengan asbestos, siga las regulaciones de la OSHA y EPA.

CUBRIRÁ: 1 litro cubre hasta 50 m².

CUIDADO: Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Máximo Contenido VOC: < 310 gm/l.

Clasificación de Peligro del DOT: No Reglamentado

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

Contenido Netos: 3.8 Litros

RIDLEY'S
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY