

LIGHTNING STRIP

Floor Finish Remover

Heavy-Duty, Contractor-Grade

Removedor de Acabado
Calidad de Contratista

Net Contents:
One Gallon
(3.8 Liters)

Part #
LIGHTNING1G

REMOVES
HEAVY BUILD-UP
RIDLEY'S
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY
3700 Reveille • Houston, TX 77087 • 713-649-4121



LIGHTNING1G

READ BEFORE USING

1. This is a highly aggressive formula. Read precautions below.
2. Dilute before using. DO NOT use on painted surfaces or wooden floors. Test for softening or color bleeding before stripping linoleum, rubber or asphalt tile as stripper may cause bleaching, softening, or bleeding.
3. Rinse immediately with water and pick up. Wipe up any spills or splashes from baseboards or painted surfaces.
NOTE: For stripping or maintaining asbestos-containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.
4. Use in well ventilated area.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Dust mop floor.
2. To remove heavy build-up, dilute 1 part Lightning Strip with 4 parts water (32 oz./gal).
3. Before applying to entire floor, test on a small, inconspicuous area.
4. Apply a liberal amount of solution to floor area. Permit solution to remain on floor for 3-5 minutes. Do not allow solution to dry on floor.
5. Scrub thoroughly with machine and stripping pad. Then pick up solution.
6. Rinse well with clear water. Recommended two rinses with neutral cleaner in last rinse.
7. Allow floor to dry before applying finish.

CAUTION: CORROSIVE LIQUID. May cause severe eye, skin and gastrointestinal irritation or burns. May be absorbed through skin with prolonged or repeated contact. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Use with adequate ventilation.

FIRST AID: EYES & SKIN: Flush with water for 30 minutes. **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. **DO NOT** induce vomiting. Seek medical attention. **INHALATION:** Remove to fresh air and rest. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

Contents: Water 7732-18-5, 2-Butoxyethanol 111-76-2, Monoethanolamine 141-43-5, Benzyl alcohol 100-51-6, Surfactants N/A, Potassium tallate 68647-71-2. 2913F2311.

Phosphate-Free.
DOT Hazard Class: Corrosive Material
DOT Proper Shipping Name: Caustic Alkali Liquids, N.O.S.
(Potassium hydroxide, Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.
See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

Net Contents: One Gallon (3.8 Liters)

LEER ANTES DE USAR

1. Esta es una fórmula muy agresiva. Leer las precauciones por abajo.
2. Diluir antes de usar. No use sobre pisos superficies pintadas, ni sobre pisos hechos de madera. Probar para suavizar o para destefiir colores antes de remover linóleos, goma o baldosas hechas de asfalto, puesto que es posible que el removador puede causar blanqueo, ablandamiento, o sangramiento (de colores).
3. Enjuagar inmediatamente con agua y secar. Limpiar derrames o salpicaduras de rodapiés o de superficies pintadas.
NOTA: Para remover o mantener baldosas que contienen asbesto, seguir las normas de la OSHA o de la OSHA o de la EPA.
4. Usar en lugares bien ventilados.

INSTRUCCIONES:

1. Trapoar el piso.
2. Para remover severas acumulaciones, diluir una parte del producto Lightning Strip con 4 partes de agua.
3. Antes de aplicar al piso entero, probar sobre pequeño lugar que no llama la atención.
4. Aplicar una cantidad bien suficiente de la solución al piso. Permita que la solución permanezca en el piso por 3 o 5 minutos. Deje que permanezca la solución se séque on el piso.
5. Fregar a fondo con una máquina y borra de remover. Luego limpiar la solución.
6. Enjuagar bien con agua clara. Se recomiendan dos enjuagues junto con limpiador neutro puesto en el último enjuague.
7. Deje que se séque el pisos antes de aplicar el acabado.

CUIDADO: LIQUIDO CORROSIVO. Puede causar severa irritación o quemaduras de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. Puede absorberse a través de la piel con el contacto prologando o repetido. El uso en areas mal ventiladas puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use con una ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL: Enjuague con agua abundante por 30 minutos. **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. NO induzca el vómito. Busque atención médica. **INHALACION:** Salga al aire fresco y descanse. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Libre de Fosfatos.
Clasificación de Peligro del DOT: Material Corrosivo
Nombre Apropriado de Embarque DOT: Líquidos Alcalí Cástico, N.O.S.
(Hidróxido de potásio, Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII
MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto.

Contenido Netos: 3.8 Litros

RIDLEY'S
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY