

# PLATINUM KOTE

## Floor Finish NANO TECHNOLOGY

High Solids, Extreme  
Performance Coating

Recubrimiento Alto en Solidos  
de Funcionamiento Extremo

Net Contents:  
One Gallon  
(3.8 Liters)

Part #  
PLATKOT1G

EXTENDS STRIP CYCLES FROM  
18 TO 48 MONTHS!

**RIDLEY'S**  
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY  
3700 Reveille • Houston, TX 77087 • 713-649-4121



PLATKOT1G

**Platinum Kote** is an extreme performance floor coating that combines deep gloss, high durability and ease-of-use into one product. High molecular weight acrylic polymers and our unique nano-zinc cross-linking system produce a beautiful, long lasting shine that resists black marking and scuffing. Platinum Kote is ideal for limited maintenance settings such as classrooms, patient rooms, and offices. It also responds to occasional burnishing – making it suitable for retail establishments, hallways and other frequently maintained areas.

#### APPLICATION

1. Strip floors to remove old waxes, sealers and finishes.
2. Rinse thoroughly and let dry.
3. With clean equipment apply thin, even coats of finish.
4. Under normal conditions, allow to dry for 30 minutes between coats.
5. For best results, apply a maximum of 4 coats in 24 hours.

**NOTE:** For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

**NOTE:** DO NOT FREEZE

**COVERAGE:** One gallon covers up to 3,000 square feet.

#### MAINTENANCE

1. DAILY: Sweep or dust mop as necessary to remove gritty soil.
2. DIRTY FLOORS: Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon of water. Rinse and let dry.
3. TRAFFIC AREA: Clean with 2-4 oz. of neutral floor cleaner per gallon of water. Rinse and let dry. Apply additional thin coats of floor finish to traffic lanes as needed.
4. BUFFING: If desired, periodic burnishing with blended hair pads will enhance appearance.
5. PERIODIC COMPLETE MAINTENANCE: Ordinarily, stripping is not required more than (1) or (2) times per year. Use up to 32 ozs. of our stripper per gallon of water.

**CAUTION:** May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid eye and skin contact. Use with adequate ventilation.

**FIRST AID: EYES & SKIN:** Flush with water (eyes 15 minutes). **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

**Contents:** Water 7732-18-5, Diethylene glycol monoethyl ether 111-90-0, Tributoxethyl phosphate 78-51-3, Acrylic emulsion polymer N.A. 86A0311.

**Maximum VOC Content: 1%**

This finish meets ASTM D2047 method for slip resistance.

DOT Hazard Class: Non-Regulated

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

Net Contents: One Gallon (3.8 Liters)

**Platinum Kote** es un recubrimiento para pisos de excelentes resultados que combina brillo profundo, alta durabilidad y facilidad de uso en un solo producto. Los polímeros acrílicos de peso molecular alto y nuestro sistema único nano-zinc de enlace cruzado producen un brillo duradero y hermoso que resiste las marcas negras y el rayado. Platinum Kote es ideal para lugares de mantenimiento limitado como salones de clase, cuartos de hospital y oficinas. También responde al pulido ocasional – haciéndolo una buena opción para establecimientos de ventas, pasillos y otras áreas que se mantienen frecuentemente.

#### APLICACIÓN

1. Remueva todos los selladores, ceras y acabados antiguos de los pisos.
2. Enjuague completamente y deje secar.
3. Aplicar manos ligeras y uniformes de acabado con el equipo limpio.
4. Bajo condiciones normales, deje que se seque pro treinta 30 minutos antes de dar manos siguientes.
5. Para los mejores resultados, aplicar un máximo de cuatro 4 manos durante un período de veinticuatro 24 horas.

**NOTA:** Para el cuidado y mantenimiento de baldosas que contengan asbestos, siga las regulaciones de la OSHA y EPA.

**NOTA:** NO SE CONGELE

**CUBRIRÁ:** 1 litro cubre hasta 75m<sup>2</sup>.

#### MANTENIMIENTO

1. DIARIAMENTE: Barra o trapee en seco como sea necesario para remover mugre arenosa.
2. PISOS SUCIOS: Limpie con 16-32 ml del limpiador de pisos neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar.
3. AREA DE TRAFICO: Limpie con 16-32 ml del limpiador de pisos neutro por litro de agua. Enjuague y deje secar. Aplique capas delgadas adicionales del acabado de pisos a las áreas de tráfico como sea necesario.
4. PULIDO: Si desea, el pulir periódicamente con borras de pelo resaltará la apariencia.
5. MANTENIMIENTO PERIODICO COMPLETO: Ordinariamente, no se requiere de remover el acabado mas de (1) o (2) veces al año. Use hasta 256 ml de nuestro removedor de acabados por litro de agua tibia.

**CUIDADO:** Puede causar irritación de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. El uso en un área mal ventilada puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con la piel o con los ojos. Use con una ventilación adecuada.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL:** Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

**Máximo Contenido VOC: 1%**  
**Clasificación de Peligro del DOT: No Reglamentado**  
**MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.  
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

Contenido Netos: 3.8 Litros

**RIDLEY'S**  
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY