



# SUPER BLUE Floor Cleaner

Heavy-Duty, No-Rinse Cleaner

Limpiador Sin Enjuagar Para Trabajos Fuertes

GREAT FOR ALL WASHABLE SURFACES!

**RIDLEY'S**  
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY

3700 Reveille • Houston, TX 77087 • 713-649-4121

Net Contents:  
One Gallon  
(3.8 Liters)

Part #  
SUPERBLUE1G



SUPERBLUE1G

For complete maintenance of all washable surfaces. A chemically balanced detergent containing nonionic surfactant, emulsifier, and sequestering agent for finest all around cleaning. Follow the recommended dilutions below. Smaller amounts can be used for light duty cleaning. Directions are based on adverse conditions.

#### DIRECTIONS

For use on all linoleum, rubber, asphalt, synthetic, vinyl, granite, terrazzo, hard tile, concrete, sealed wood and any washable surface. Do not use on marble.

**DAMP MOPPING:** 1 part concentrate to 128 parts water (1 ounce per gallon).

**GENERAL CLEANING:** 1 part concentrate to 64 parts water (2 ounces per gallon).

**AFTER STRIP NEUTRALIZING:** 1 ounce per gallon.

**EXTREME SOIL:** 1 part concentrate to 20 parts water (6 ounces per gallon).

**SCRUBBING MACHINES:** Generally 1 pint to 1 quart per 16 gallon tank with water depending on soil conditions.

#### ALSO EXCELLENT FOR

**AUTOMOBILES:** For hand cleaning: 1 ounce per gallon. Pressure wash ¼ ounce per gallon.

**ALUMINUM – STAINLESS STEEL:** Dilute 1 to 40 with warm water (3 ounces per gallon). Apply with clean cloth, agitate lightly. Wipe with damp cloth, then dry with clean, dry cloth.

**FURNITURE AND WOODWORK:** Dilute 1 part to 60 parts water. Wipe with damp cloth, then dry with clean dry cloth.

**GLASS:** Dilute 1 ounce per gallon of water. Spray on, wipe off.

**GYM FLOORS:** Dilute 1 part to 15 parts hot water, let stand and scrub as necessary. For scuffs or stains on baseboards, use steel wool with solution and rub lightly.

**LEATHER – PLASTIC UPHOLSTERY:** Dilute 1 to 60 with water. Apply with spray, cloth or sponge, wipe dry.

**TRUCKS – AIRCRAFT:** Dilute 1 to 30 with water, apply with brush and hose off.

**FOR FOOD PLANT USE:** Food contact surfaces are to be rinsed with potable water before reuse.

**NOTE:** For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA guidelines or EPA guidelines.

**CAUTION:** May irritate eyes, skin and gastrointestinal tract. Avoid eye and skin contact.

**FIRST AID: EYES & SKIN:** Flush with water (eyes 15 minutes). If irritation persists, seek medical attention. **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. Seek medical attention.

**Contents:** Water 7732-18-5, Tetrasodium EDTA 64-02-8, Sodium xylene sulfonate 1300-72-7, Nonionic surfactants N/A. 2085A1011.

Phosphate-Free.

This product meets ASTM D2047 method for slip resistance.

DOT Hazard Class: Non-Regulated

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.

See Product Material Safety Data Sheet Before Using.

Net Contents: One Gallon (3.8 Liters)

Para el mantenimiento completo de todas las superficies lavables. Un detergente químicamente balanceado con surfactantes no iónicos, emulsificador y agentes limpiadores para todo tipo de limpieza. Siga las diluciones recomendadas abajo. Cantidades más pequeñas pueden ser usadas para tareas de limpieza ligera. Las instrucciones están basadas para condiciones adversas.

#### INSTRUCCIONES

**PISOS:** Puede ser usado en linóleo, goma, asfalto, sintéticos, vinilo, granito, terrazo, mosaico, concreto madera sellada y cualquier superficie lavable. No se use en mármol.

**TRAPEADO MOJADO:** 1 parte de concentrado y 64 partes de agua (8 ml por litro).

**LIMPIEZA GENERAL:** 1 parte de concentrado y 64 partes de agua. (16 ml por litro).

**NEUTRALIZANDO DESPUÉS DE LA REMOCIÓN:** 1 onza por galón.

**SUCIEDAD EXTREMA:** 1 parte de concentrado y 20 partes de agua. (48 ml por litro).

**LIMPIADORAS AUTOMÁTICAS:** Generalmente hasta 1 litro por cada 60 litros de agua según las condiciones de limpieza.

#### TAMBIEN EXCELENTE PARA

**AUTOMOVILES (A MANO):** Diluya 8 ml por litro. Lave a presión con 2 ml por litro.

**ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO:** Diluya 1 a 40 con agua tibia (24 ml por litro). Aplique con una toalla limpia agitando suavemente. Limpie con una toalla mojada y seque con una toalla limpia y seca.

**MUEBLES Y MADERA:** Diluya 1 parte a 60 partes de agua. Limpie con un trapo húmedo, después seque con un trapo limpio y seco.

**VIDRIO:** Diluya 1 onza por galón de agua. Atomice y limpie.

**PISOS DE GIMNASIOS:** Diluya 1 parte a 5 partes de agua caliente, deque que remoje y talle según sea necesario. Para rallas y manchas en la madera use lana de acero y talle ligeramente.

**TAPICERÍA DE PIEL O PLÁSTICO:** Diluya 1 a 60 con agua. Aplique atomizado, limpie con trapo o esponja y seque.

**CAMIONES/AVIONES:** Diluya 1 a 30 con agua. Aplique con un cepillo y enjuague con manguera y agua.

**PARA USARSE EN PLANTAS DE ALIMENTOS:** Las superficies que tengan contacto con los alimentos deberán de ser enjuagadas con agua potable antes de volver a usarse.

**NOTA:** Para remover y mantener mosaicos con contenido de asbestos, seguir las indicaciones de la OSHA y de la EPA.

**CUIDADO:** Puede causar irritación de los ojos, de la piel, del tracto gastrointestinal. Evite el contacto con la piel o con los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL:** Enjuague con agua abundante (ojos por 15 minutos). Si la irritación persiste, busque atención médica. **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. Busque atención médica.

Sin Fosfatos.

Satisface el Método Antider rapante ASTM D2407.

Clase de Peligro de la DOT: No-Peligroso

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Solamente Para Uso Comercial, Industrial e Institucional.

Seguridad Personal Antes de Usar este Producto

Contenido Netos: 3.8 Litros

**RIDLEY'S**  
VACUUM & JANITORIAL SUPPLY