

# XTREME STRIP

## Finish Remover

Ultra-Concentrated

Removedor de Acabados  
Concentrado

Net Contents:  
One Quart  
(0.95 Liter)

Part #  
XTREMEQT

VERY LOW ODOR  
REMOVES HEAVY BUILD-UP

# RIDLEY'S

VACUUM & JANITORIAL SUPPLY  
3700 Reveille • Houston, TX 77087  
713-649-4121



XTREMEQT

#### READ BEFORE USING

1. This is a highly aggressive formula. Read precautions below.
2. Dilute before using. Do not use on painted surfaces or wooden floors. Use cautiously for stripping linoleum, rubber or asphalt tile as stripper may cause bleaching softening or bleeding.
3. Wipe up any spills or splashing from baseboards or painted surfaces immediately.

#### DIRECTIONS

1. To remove heavy build-up, dilute with warm water as follows:  
1 part stripper to 19 parts water. DO NOT use at other dilution ratios.
2. Apply liberally to floor covering 100 square feet at a time. Be sure to leave surface VERY wet!
3. Allow to remain on floor 3 to 5 minutes. Agitate for 100% removal of old floor finish.
4. Pick up solution using a wet vac or auto-scrubber. If any finish remains (around baseboards), reapply stripping solution and agitate as necessary.
5. Rinse floor thoroughly. Recommended two rinses with neutral cleaner in last rinse. Allow floor to dry.
6. Apply finish or seal.

**NOTE:** For stripping and maintaining asbestos containing tile, follow OSHA or EPA guidelines.

**CAUTION: CORROSIVE LIQUID.** May cause severe eye, skin and gastrointestinal irritation or burns. May be absorbed through skin with prolonged or repeated contact. Use in poorly ventilated area may cause respiratory irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Use with adequate ventilation.

**FIRST AID: EYES & SKIN:** Flush with water for 30 minutes. **INGESTION:** If swallowed, give 2-3 large glasses of water. **DO NOT** induce vomiting. Seek medical attention. **INHALATION:** Remove to fresh air and rest. In all cases if symptoms persist, seek medical attention.

**Contents:** Benzyl alcohol 100-51-6, Monoethanolamine 141-43-5, 2-Butoxyethanol 111-76-2, Alkanolamide N/A. 2917F2311.

Phosphate-Free.

DOT Hazard Class: Corrosive Material  
Proper Shipping Name: Caustic Alkali Liquids, N.O.S.  
(Monoethanolamine) 8, UN1719, PGIII  
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN  
For Commercial, Industrial and Institutional Use Only.  
See Product Material Safety  
Data Sheet Before Using.

Contents: One Quart (0.95 Liters)

#### LEER ANTES DE USAR

1. Es una fórmula muy agresiva. Lea las advertencias más adelante.
2. Diluirlo antes de usarlo. NO lo use en superficies pintadas o pisos de madera. Úselo cuidadosamente al usarlo en baldosas de linóleo, goma o asfalto ya que el removedor puede causar que se destiñan, ablanden o descoloren.
3. Limpie los derrames o salpiques de los rodapiés o superficies pintadas inmediatamente.

#### INSTRUCCIONES

1. Para remover severas acumulaciones, diluir con agua templada como sigue: 1 parte del removedor a 19 partes de agua. NO USAR con rangos de dilución mas fuertes.
2. Aplicar generosamente en el piso, y cubrir cien pies, durante la misma aplicación. Sea seguro dejar la superficie, en una condición MUY mojada!
3. Dejar que se quede en el piso 3 hasta 5 minutos.
4. Limpiar la solución utilizando una aspiradora que limpia superficies mojadas o un auto-fregador. Si poco del acabado anterior queda alrededor de los zócalos, volver a aplicar la solución removedora, y fregar en cuanto a la necesidad de fregar.
5. Enjuagar el piso completamente. Se recomiendan dos enjuagues con limpiador neutral en el último enjuague. Dejar que se seque el piso.
6. Aplicar el acabado o el sellador.

**NOTA:** Para quitar el acabado y dar mantenimiento a losetas que contengan asbestos, siga las normas de la OSHA y la EPA.

**CUIDADO: LIQUIDO CORROSIVO.** Puede causar severa irritación o quemaduras de los ojos, de la piel y del tracto gastrointestinal. Puede absorberse a través de la piel con el contacto prologando o repetido. El uso en areas mal ventiladas puede causar irritación del tracto respiratorio. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use con una ventilación adecuada.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS Y PIEL:** Enjuague con agua abundante por 30 minutos. **INGESTION:** Si se ingiere, de 2 ó 3 vasos grandes con agua. NO induzca el vómito. Busque atención médica. **INHALACION:** Salga al aire fresco y descanse. En todos los casos, si los síntomas persisten, busque atención médica.

Sin Fosfatos.

Clasificación de Peligro del DOT: Material Corrosivo  
Nombre Propio para el Transporte: Líquidos Alcalí Cáustico, N.O.S.  
(Monoetanolamina) 8, UN1719, PGIII

MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Solamente Para Uso Comercial,  
Industrial e Institucional.  
Seguridad Personal Antes de Usar este Producto.

Contenido Un Cuarto: 0.95 Litro

# RIDLEY'S

VACUUM & JANITORIAL SUPPLY